

# VISCOTEX



## LECKSUCHSPRAY

Sprej za otkrivanje curenja

### Područja primjene / Temperature

Zračne kočnice, regulatori pritiska, tlačni spremnici, crijeva i cijevi za odvod plina i zraka, sustavi sa zapaljivim plinovima, uređaji za klimatizaciju i hlađenje, zavareni i lemljeni spojevi, ventili i spojnice itd.

Temperatura primjene -15°C do +50°C

### Atesti

Ispitano u skladu sa DIN EN 14291

Odobreno od DVGW / SVGW

### Pakiranje

Sprej 400 ml

Ostala pakiranja na zahtjev

### Skladištenje

Idealna temp. skladištenja +5 do +25 °C

Skladištiti na suhom mjestu

**Detektor curenja za plinske i tlačne sustave. Može otkriti i najmanje curenje. Također pouzdano utvrđuje i curenja pod visokim pritiskom.**

### Otporan

Kompatibilan s kisikom, nezapaljiv, može se koristiti na niskim sobnim temperaturama

### Prilagodljiv

Može se koristiti za ispitivanje gotovo svih vrsta plina, kao i za otkrivanje zapaljivih plinova

### Ekološki prihvatljiv

Sprej koji sadrži ekološki prihvatljiv pogonski plin i antikorozivnu zaštitu, ne napada metale i ne uzrokuje pucanje PVC i PE plastike

