



LOCHER PASTA 2000

Čvrstoća zagarantirana.

Područja primjene / pri temperaturi

Plinovi	od -20° do +70°C	5 bar
Topla i hladna pitka voda	do +85°C	16 bar
Topla voda	+130°C	7 bar
Komprimirani zrak	do	15 bar
Preporučljivo koristiti	do	-30°C

Korisna informacija

Koristi se sa podlogom za brtvljenje (npr. kudeljom). Nije prikladna za tekuće plinove.

Atest

Ispitano u skladu s DIN EN 751-2, klasa ARp

Pakiranja

Tuba 250 g
Limenka 450 g / Limenka 950 g
Druga pakiranja na zahtjev

Skladištenje

Idealna temp. skladištenja +5 °C do +25 °C
Skladištiti na suhom mjestu.

Ne-stvrdnjavajući brtveni spoj za metalne navoje u kućnim instalacijama, opskrbi plinom, pitkom vodom i sustavima grijanja.

Otpornost

Potpuno otporna na paru, inertne plinove, razrijeđeni i plinoviti amonijak, ugljikovodične plinove: metan, acetilen, etilen (gradski plin, ugljeni plin itd.)

Sigurnost

LOCHER Pasta 2000 ne oštećuje PE ili PVC cijevi.

