



LOCHER PASTA SOLAR

Prilagodljiva za gotovo bilo koju temperaturu.

Područja primjene / Temperatura

Temp. primjene -20 °C do +160 °C.
Otporna na pritisak do 6 bar.

Korisne informacije

Pažljivo namotajte kudelju oko navoja, premožite je Locher Pastom Solar i čvrsto zavijte. Pogodno za sve standardne medije za prijenos topline.

Nije odobreno za pitku vodu i plin !

Pakiranje

Limenka 250g
Ostala pakiranja na zahtjev

Skladištenje

Idealna temp. skladištenja +5 °C do +25 °C
Skladištiti na suhom mjestu

Ovo brtvilo idealno je za vakuumske cijevi kod solarnih kolektora, tj. za vodene pare do 160 °C. Također se preporučuje za brtvljenje vijčanih spojeva s navojnim brtvama u kombinaciji sa kudeljom.

Otpornost

Otporna na smjesu voda / glikol do min. 160 °C i 6 Bara i glikol bilo koje koncentracije.

Prilagodljivost

LOCHER Pasta Solar otporna je na vodu, otporna je na zračenje, ne sadrži silikon, ne stvrdnjava se.

Spretnost

Formira zaštitni film protiv korozije metala. Spojevi napravljeni od solarne paste mogu se otpustiti kad god je to potrebno.